



LAMBÉRIA – HAJÓPADLÓ **Beépítési és használati útmutató**

Tisztelt Vásárlónk!

Az alábbiakban felsorolt néhány szakmai tanáccsal segíteni kívánunk munkájában és megkímélni Önt a felesleges kellemetlenségektől.

Hajópadlóink és lambériáink külső és belső burkolásra egyaránt felhasználhatók. A faanyag nedvességtartalma megtalálható a csomagoláson. A $15\pm 2\%$ nedvességtartalmú termékeink külső burkoláshoz azonnal használhatók, fel- ill. lerakhatók. Számolni kell azonban az időjárás (nedvesség) okozta mozgásokkal. Belső burkolás esetén a vásárlást követően a fóliázott kötegből kibontott hajópadlót, lambériát helyezze szellősen a burkolni kívánt helyiségbe, és tárolja ott legalább 3-5 napon keresztül (borovi ill. vörösfenyő fafajoknál ez 10-12 nap is lehet), hogy átvehesse az ottani klímát - egyensúlyi fanedvességű állapotot (ideális az átlagos szobai környezet, a cca. 20C° -os hőmérséklet és 65 %-os páratartalom). Fontos, hogy a padozat ill. a fal tiszta és száraz legyen.

1. A lerakni kívánt hajópadló ill. lambéria irányára merőlegesen rögzítse az aljzatra ill. a falra az alátétléceket, párnafát (hajópadló esetén 30-50x50-63 mm, lambéria esetén 20-30x30-50 mm szelvényben, hasonló nedvességtartalmú anyagból, mint a burkolat) egymástól 40-80 cm távolságra úgy hogy, a külső lapjuk egy síkot képezzen. Az alátétlécek rögzítése 60 cm távolságban, műanyag tiplivel, facsavarral, lehetőleg párhuzamosan történjen.
2. A fa mozgása miatt dilatációs rést (1,5-2 cm) kell hagyni az oldalfalak találkozásánál. Minden szálát minden párnafához rögzíteni kell, lehetőleg a csap felőli oldalról szegezve. Vékonyabb burkolóanyagnál körmös rögzítő lemezt is használhatunk.
3. Padlóburkolatnál, amennyiben a ragasztott megoldást választja, a beton egyenetlenségeit aljzatkiegyenlítő használatával tudja javítani. Ragasztáshoz javasolt jó minőségű, oldószeres, esetleg PU parkettaragasztót használni a gyártó utasítása szerint.
4. A falszegélyeket különböző profilú szegőlécekkel szegélyezheti.
5. A burkolat rögzítése után a felületet tetszés szerint kezelni kell: lakkozni, pácolni, olajozni-viaszolni, natúr vagy színes, fára kifejlesztett anyaggal. A tisztításnál a felületkezelő anyag használati utasításait kell betartani.

Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a cégünk által gyártott és forgalmazott burkoló termékeinkre, a legkorszerűbb technológiával gyártott, utólagos csiszolást nem igénylő felületű, északi sűrű szövetszerkezetű, szárított luc, borovi vagy vörösfenyő fafajú, fóliacsomagolású, címkével ellátott, ÉMI által minősített lambériára és hajópadlóra. A különféle burkolóanyagok, hajópadló és lambéria ERDÉRT szabvány szerinti részletes minőségi leírását honlapunkon olvashatja. Örömmel szolgál, ha lakása szépítéséhez termékeinket választja, melyek számos előnyös tulajdonságuk mellett esztétikusak is, természetes anyagokkal pedig növelik otthona melegségét.

Reméljük felkeltettük érdeklődését természetes fa burkoló termékeink iránt. Keresse fel a gyártót vagy a legközelebbi ERDÉRT telepet, szaküzletet, ahol minden fenyővel kapcsolatos választékot megtalál, legyen az deszka, palló, gerenda, tetőléc, fűrészrönk, hajópadló, lambéria vagy egyéb fűrészelt ill. gyalult termék. Szolid árak, udvarias kiszolgálás.

ERDÉRT - OTTHON A FÁBAN!

ERDÉRT Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cg.: 01-10-045336 Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
1123 Budapest, Alkotás u. 39/c. Telefon: 1/219-4400, Fax: 1/219-4455
e-mail: info@erdert.hu, web-lap: www.erdert.hu